

## APPENDIX NO. 6. STUDED TYRES DURING THE EVENT PIELIKUMS NR. 6. RIEPAS AR RADZĒM

<p>Studded tyres may be used during the event. They must be in conformity with the following regulations:</p>	<p>Rallija laikā atļauts izmantot riepas ar radzēm, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The studs shall be solid, cylindrical and flatcut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radzes drīkst būt stingras, cilindriskas un ar noapaļotiem galiem.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The cross section of the studs must form a full circle at every point.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radzes šķērsgriezumam jebkurā vietā jābūt pilnam aplim.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The stud is not allowed to be tubular at any point.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radze nevienā vietā nedrīkst būt cauruļveida.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The body of the stud must be homogenous and is not allowed, under any circumstances to form a tube or hole.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radzei jābūt viendabīgai, nav atļauts cauruļveida radzes.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum diameter of the flange is 9 millimetres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimālais uzmalas diametrs ir 9 mm.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum diameter of the metal core in the middle of the stud is 2,5 millimetres. It must be cylindrical, homogenous and flatcut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimālais metāla serdes diametrs radzes iekšpusē ir 2,5 mm.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The length of the stud is limited to 20 millimetres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimālais radzes garums ir 20 mm.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The weight of the stud is limited to 4 grams.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimālais radzes svars ir 4 grami.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The studs must be mounted in to the tyres from the outside.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radzēm jābūt iemontētām riepās no ārpuses.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The number of studs must not exceed 20 per any decimetre of the wheel circumference.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radžu skaits nedrīkst pārsniegt 20 radzes katrā riteņa perimetra decimetrā.</li> </ul>

